



LZ-20R-20


Светильник на основе светодиодной матрицы

Встраиваемый потолочный светодиодный светильник LZ-20R-20 сочетается с любым из видов современных интерьеров. Светильник разработан для освещения административных помещений, офисов и магазинов, выставочных залов с высотой потолка до 3 метров.

Является заменой светильника с люминесцентными лампами мощность 2*18Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Наименование светильника	LZ-20R-20
Потребляемая мощность	20Вт
Напряжение питания	220+-10%
Частота питающей сети	47-63 Гц
Коэффициент мощности	$\cos \varphi \geq 0,95$
Угол раскрытия луча	Тип Д (120°)
Световой поток*	2900 лм*
Цветовая температура**	4000/5000К
Индекс цветопередачи	Ra 80/70
Светодиоды	COB
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+5 - +40 °С
Класс электробезопасности	1
Степень защиты	IP 54
Габаритные размеры	Ø230 Н 69мм
Способ монтажа	Встраиваемый
Вес, не более	2 кг
Тип рассеивателя	Прозрачный /Матовый***
Материал рассеивателя	Стабилизированный поликарбонат
Материал корпуса	Алюминий



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ:

- Холлы/Коридоры/Лестничные марши
- Образовательные учреждения
- Офисно-административные объекты
- ТРЦ
- Освещение демонстрационных и конференц-залов

*Световой поток светильника при применении прозрачного рассеивателя
**Выбор цветовой температуры по техническому заданию заказчика
***При применении Матового рассеивателя, световой поток светильника снижается на 20% технического задания

